



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	3 Phasen
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 3-polig +N+PE
Nummer der Rack-Einheit	0U
Kabellänge	1,83 m
Anzahl von Kabeln	1
Gelieferte Ausrüstung	Installationsanleitung Werkzeugloser Montagesatz

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	92,7 cm
Breite	5,5 cm
Tiefe	8,8 cm
Produktgewicht	4,76 kg
Montageort	Seite
Montagepräferenz	No preference
Montagevariante	Schrank- und Schalttafeleinbau

Eingang

Acceptable Input Voltage	200...250 V
Max line current	32 A
Load Capacity	22000 VA
Netzwerkfrequenz	47–63 Hz

Ausgang

Number of power socket outlets	3 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19
--------------------------------	------------------------------------

Konformität

Produktzertifizierungen	CE GOST VDE
-------------------------	-------------------

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...60 °C
Relative Feuchtigkeit	5...95 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	106,7 cm
VPE 1 Breite	29,8 cm
VPE 1 Länge	8,3 cm
VPE 1 Gewicht	6,247 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------