Produktdatenblatt
Eigenschaften

AP7850B
Rack PDU, mit Messfunktion, Null HE, 10 A, 230 V, (16) C13

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Nummer der Rack-Einheit	0U
Kabellänge	3,05 m
Anzahl von Kabeln	1
Gelieferte Ausrüstung	Kabelklammer(N) Installationsanleitung Rack-Montagehalterungen Werkzeugloser Montagesatz

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	124,5 cm
Breite	5,6 cm
Tiefe	4,4 cm
Produktgewicht	3,07 kg
Montageort	Seite
Montagepräferenz	No preference
Montagevariante	Schrank- und Schalttafeleinbau

Eingang

Acceptable Input Voltage	200…250 V
Max line current	10 A
Load Capacity	2300 VA
Netzwerkfrequenz	47–63 Hz

Ausgang

Number of power socket outlets	16 IEC 60320 C13

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Konformität

Produktzertifizierungen	CE GOST VDE

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5…45 °C
Relative Feuchtigkeit	5…95 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5…95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00…15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	213,4 cm
VPE 1 Breite	32,3 cm
VPE 1 Länge	38,7 cm
VPE 1 Gewicht	3,98 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz