# Produktdatenblatt
## Eigenschaften

# AP8853
## Rack PDU 2G, mit Messfunktion, Null HE, 32 A, 230 V, (36) C13 & (6) C19

## Übersicht

| | |
|---|---|
| Ausführung | APC Rack-Stromverteiler mit Messfunktion (Metered Rack PDUs) sorgen durch aktive Messwerterfassung für eine Optimierung der Energienutzung und den Schutz von Stromkreisen. Alarmschwellenwerte können vom Benutzer individuell festgelegt werden; Warnungen vor potenziellen Stromkreisüberlastungen werden in Echtzeit am Gerät angezeigt und auf Remotesystemen ausgegeben. Metered Rack PDUs stellen Daten zum Energieverbrauch zur Verfügung, sodass RZ-Manager fundierte Entscheidungen über die Lastverteilung und richtige Dimensionierung von IT-Umgebungen treffen und die Gesamtbetriebskosten verringern können. Die Geräte verfügen über zahlreiche Funktionen und Merkmale: Überwachung der Wirkleistung, Anschluss für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, IEC-Steckdosen mit Verriegelung und ultraflache Trennschalter. Die Konfiguration der Metered Rack PDUs erfolgt über eine sichere Webverbindung bzw. SNMP- oder Telnet-Schnittstelle. Als ergänzende Verwaltungslösungen stehen APC-Plattformen für das zentrale Management wie InfraStruxure Central, Operations, Capacity und Energy Efficiency zur Verfügung. |
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Main Input Voltage | 200 V<br>208 V<br>230 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Input Connection Type | IEC 60309 32 A 2-polig +E |
| Nummer der Rack-Einheit | 0U |
| Kabellänge | 3,00 m |
| Anzahl von Kabeln | 1 |
| Gelieferte Ausrüstung | Installationsanleitung<br>Rack-Montagehalterungen<br>Serielles Konfigurationskabel<br>Sicherheitsleitfaden |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Höhe | 179,1 cm |
| Breite | 5,6 cm |
| Tiefe | 4,4 cm |
| Produktgewicht | 6,93 kg |
| Montageort | Seite |
| Montagepräferenz | No preference |
| Montagevariante | Schrank- und Schalttafeleinbau |
| USB-kompatibel | No |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Eingang

| | |
|---|---|
| Acceptable Input Voltage | 220…240 V |
| Max line current | 32 A |
| Input current limits | 32 A |
| Load Capacity | 7400 VA |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |

## Ausgang

| | |
|---|---|
| Number of power socket outlets | 36 IEC 60320 C13<br>6 IEC 60320 C19 |

## Konformität

| | |
|---|---|
| Produktzertifizierungen | VDE |
| Normen | IEC 60950 |

## Umgebung

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5…60 °C |
| Relative Feuchtigkeit | 5…95 % |
| Aufstellungshöhe | 0 - 10000 ft |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25…65 °C |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 5…95 % |
| Aufbewahrungshöhe | 0,00…15240,00 m |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 200 cm |
| VPE 1 Breite | 10,7 cm |
| VPE 1 Länge | 16,2 cm |
| VPE 1 Gewicht | 8,56 kg |
| VPE 3 Menge | 48 |

## Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACh-Verordnung | REACh-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Bleifrei | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Circular Econmomy-Eignung | Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Optimierte Energieeffizienz | Energieeffizientes Produkt |
| Take-back | Take-back program available |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |