



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------



Hauptmerkmale

Main Input Voltage	120 V 208 V 230 V
Main Output Voltage	120 V 208 V 230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Nummer der Rack-Einheit	1U
Kabellänge	2,50 m
Anzahl von Kabeln	1
Gelieferte Ausrüstung	Benutzerhandbuch Rack-Montagehalterungen

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	4,4 cm
Breite	44,7 cm
Tiefe	5,7 cm
Produktgewicht	0,98 kg
Montageort	Front Rückseite
Montagepräferenz	No preference
Montagevariante	Schrank- und Schalttafeleinbau

Eingang

Acceptable Input Voltage	90...250 V
Max line current	16 A
Input current limits	16 A
Load Capacity	3680 VA
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz

Ausgang

Number of power socket outlets	10 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

Konformität

Produktzertifizierungen	CUL-gelistet CE UL gelistet VDE Victoria
-------------------------	--

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	16,5 cm
VPE 1 Breite	48,3 cm
VPE 1 Länge	15,2 cm
VPE 1 Gewicht	2,355 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------