



Übersicht

Lieferzeit

Normalerweise auf Lager



Hauptmerkmale

Main Input Voltage	120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Main Output Voltage	208 V 230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Nummer der Rack-Einheit	0U
Kabellänge	1,98 m
Anzahl von Kabeln	1
Gelieferte Ausrüstung	Installationsanleitung Rack-Montagehalterungen Werkzeugloser Montagesatz

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	61 cm
Breite	4,4 cm
Tiefe	4,4 cm
Produktgewicht	2 kg
Montageort	Seite
Montagepräferenz	No preference
Montagevariante	Schrank- und Schalttafeleinbau

Eingang

Acceptable Input Voltage	100...240 V
Input current limits	10 A
Load Capacity	2300 VA
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz

Ausgang

Number of power socket outlets	15 IEC 60320 C13
--------------------------------	------------------

Konformität

Produktzertifizierungen	CUL-gelistet CE GOST Queensland, Australien UL gelistet VDE
-------------------------	--

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	64,8 cm
VPE 1 Breite	17,8 cm
VPE 1 Länge	15,2 cm
VPE 1 Gewicht	2,724 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------