



Übersicht

Ausführung	USV-Management-Karte für SmartSlot, unterstützt das UPSLink Protokoll für SMT, SMX und SURTD Smart-UPS.
Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Gelieferte Ausrüstung	RS-232-Konfigurationskabel Benutzerhandbuch
-----------------------	--

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	3,8 cm
Breite	12,1 cm
Tiefe	11,4 cm
Produktgewicht	0,08 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagevariante	Nicht rackmontiert

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,1 cm
VPE 1 Breite	23,5 cm
VPE 1 Länge	15,9 cm
VPE 1 Gewicht	0,339 kg
SCC14	10731304283215

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------