



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Gelieferte Ausrüstung	Benutzerhandbuch USB-Kabel
-----------------------	-------------------------------

Abmessungen

Höhe	3,8 cm
Breite	12,1 cm
Tiefe	11,4 cm
Produktgewicht	0,08 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagevariante	Nicht rackmontiert

Konformität

Normen	EN 55022 Klasse A EN 55024 ICES-003
Produktzertifizierungen	AS/NZS 3548 (C-Tick) Klasse A FCC Teil 15 Klasse A GOST VCCI Klasse A

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...45 °C
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %

Kommunikation & Management

Authentifizierung	Radius
-------------------	--------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,1 cm
VPE 1 Breite	15,9 cm
VPE 1 Länge	23,5 cm
VPE 1 Gewicht	0,34 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------