



Übersicht

Ausführung	USV-Management-Zubehör mit zwei Eingängen für Trockenkontakte und einem Relaisausgang für APC USV-Management-Komponenten mit UIO-Ports, z.B. die USV-Netzwerkmanagement-Karte (AP9631) oder die Dry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613).
Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Gelieferte Ausrüstung	Ethernet-Kabel Kat. 5 Benutzerhandbuch
-----------------------	---

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	2,2 cm
Breite	4,52 cm
Tiefe	4,46 cm
Produktgewicht	0,05 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagevariante	Nicht rackmontiert

Konformität

Normen	EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6
--------	--

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Aufstellungshöhe	0 - 3333 ft
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...65 °C
Aufbewahrungshöhe	0,00...4572,00 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,3 cm
VPE 1 Breite	12,7 cm
VPE 1 Länge	25,4 cm
VPE 1 Gewicht	0,14 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------