



### Übersicht

Ausführung	Parallel-Kit mit einer Karte und einem Kabel (5 m) für Easy UPS 3S Parallel-Systeme. Bis zu vier USV-Systeme können parallel geschaltet werden für mehr Kapazität oder Redundanz
Lieferzeit	Versand erfolgt normalerweise innerhalb von sechs Wochen

### Hauptmerkmale

Kabellänge	500 cm
------------	--------

### Abmessungen

Breite	22,9 cm
Produktgewicht	0,45 kg

### Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Aufstellungshöhe	0...3281 ft

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	17,5 cm
VPE 1 Breite	22 cm
VPE 1 Länge	40 cm
VPE 1 Gewicht	1,022 kg

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------