



## Hauptmerkmale

Main Input Voltage	3 Phasen
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 3-polig +N+PE

## Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	1794 mm
Breite	55 mm
Tiefe	62 mm
Produktgewicht	8,28 kg
Montageort	Seite
Einbauposition	Vertikal

## Eingang

Input current limits	32 A
Load Capacity	22 kW
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Steckernorm	IEC 60309

## Ausgang

Number of power socket outlets	30 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

## Konformität

Produktzertifizierungen	CE EAC RCM TÜV
-------------------------	-------------------------

## Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Relative Feuchtigkeit	5...95 %
Aufstellungshöhe	0 - 3000 m
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,95 m
VPE 1 Breite	160 mm
VPE 1 Länge	110 mm
VPE 1 Gewicht	9,56 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	1 year repair or replace
----------	--------------------------