



Übersicht

Ausführung	Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.
Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V
Hauptausgangsspannung	230 V
Nennleistung in W	280 W
Nennleistung in VA	450 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output connection type	4 IEC 320 C13 2 IEC-Steckbrücken
Nummer der Rack-Einheit	1U
Batterietyp	Bleisäurebatterie
Gelieferte Ausrüstung	Benutzerhandbuch Rack-Montagehalterungen Intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232 CD mit Software

Allgemein

Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls	0
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule	0
Produkt Unterkategorie (Web)	Entry level
Redundant	No

Abmessungen

Farbe	Grau
Höhe	4,4 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	38,3 cm
Produktgewicht	10,18 kg
Montageort	Front
Montagepräferenz	Niedriger
Montagevariante	Schrank- und Schalttafeleinbau
Zwei Pfosten montierbar	0
USB-kompatibel	No

Eingang

Eingangsspannungsgrenzen	151 - 302 V einstellbar 195-265 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung

Ausgang

Oberschwingungen	Less than 5 % at full load
Maximal konfigurierbare Leistung in VA	450 VA
Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)	280 W
Umschaltzeit	Typisch 4 ms, maximal 8 ms
Topologie	Line interactive
Wellentyp	Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	47 - 53 Hz für 50 Hz Nominal synchronisiert 57 - 63 Hz für 60 Hz Nominal synchronisiert

Konformität

Produktzertifizierungen	C-Tick CE EAC GOST TISI VDE
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Umgebung

Geräuschpegel	38 dBA
Wärmeableitung	38 Btu/h
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %

Batterien und Überbrückungszeit

Batteriespannung	12 V
Extendable Run Time	0
Batteriekapazität	9,0 AH
Vorinstallierte Batterien	0
Leere Batterieschächte	0
Typische Ladedauer	5 h
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
Batterielebensdauer	3...5 Jahre
Batterieleistung in VAH	108 VAh Laufzeit
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeinheit gemeint?	22 W rated

Kommunikation & Management

Steuerungspanel	Alarm, wenn batterie an: bestimmter alarm für niedrige batterie: überlastalarm mit kontinuierlichem ton
Control panel	LED-Statusanzeige mit On-Line: Batterie Ein: Batterie und Überlastanzeige tauschen
Notfall Ausschaltung (EPO)	Optional
Freie Steckplätze	0

Überspannungsschutz und Filterung

Datenleitungsschutz	RJ11, bidirektionaler/s Modem/Fax/DSL-Splitter Schutz (4-adrige Doppelleitungen) RJ45-10/100-Base-T-Ethernet-Schutz
Überspannung Einschätzung	320 J
Filterung	Vollzeit-geräuschfilterung, mehrpolig: 0,7 % ieee-stoßdurchlass: nullklemmung-reaktionszeit: gemäß ul 1449

Verpackungseinheiten

VPE 1 Höhe	16,4 cm
VPE 1 Breite	47,6 cm
VPE 1 Länge	58,9 cm
VPE 1 Gewicht	11,73 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	32
VPE 2 Höhe	143,8 cm
VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	403,2 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------