Produktdatenblatt
Eigenschaften

SURT192RMXLBP
APC Smart-UPS RT 192 V, Rackmount-Batteriemodul

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Nummer der Rack-Einheit	3U
Anzahl von Kabeln	1,0
Batterietyp	Bleisäurebatterie
Gelieferte Ausrüstung	Installationsanleitung Rack-Montagehalterungen Benutzerhandbuch

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	13 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	66 cm
Produktgewicht	90,91 kg
Montagevariante	Schrank- und Schalttafeleinbau

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…40 °C
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Relative Feuchtigkeit	0…95 % nicht kondensierend
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15…45 °C
Aufbewahrungshöhe	0,00…15240,00 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0…95 % nicht kondensierend

Batterien und Überbrückungszeit

Akkublöcke pro Reihe	16
Leere Batterieschächte	0
Vorinstallierte Batterien	4
Gehäusevariante	Standalone-Batteriestapel
Batteriespannung	192V
Zusätzliche Informationen	Alle Batterien im Betrieb (interne und externe USV-Batterien) sofort austauschen
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	2

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	41,3 cm
VPE 1 Breite	100 cm
VPE 1 Länge	60 cm
VPE 1 Gewicht	101,36 kg
VPE 3 Menge	1

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, optional on-site warranties available, Optional erweiterte Garantien verfügbar