Produktdatenblatt
Eigenschaften

SURT192XLBP
APC Smart-UPS RT 192V Batteriemodul

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Nummer der Rack-Einheit	3U
Batterietyp	Bleisäurebatterie
Gelieferte Ausrüstung	Installationsanleitung Benutzerhandbuch

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	13 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	66 cm
Produktgewicht	90,91 kg
Montagevariante	Rackmontiert mit Set
USB-kompatibel	No

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…40 °C
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Relative Feuchtigkeit	0…95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15…45 °C
Aufbewahrungshöhe	0,00…15240,00 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0…95 %

Batterien und Überbrückungszeit

Akkublöcke pro Reihe	16
Leere Batterieschächte	0
Vorinstallierte Batterien	4
Gehäusevariante	Standalone-Batteriestapel
Batteriespannung	192V
Zusätzliche Informationen	Alle Batterien im Betrieb (interne und externe USV-Batterien) sofort austauschen
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	2

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	41,3 cm
VPE 1 Breite	60 cm
VPE 1 Länge	100 cm
VPE 1 Gewicht	101,36 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, optional on-site warranties available, Optional erweiterte Garantien verfügbar