

Anbauleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt strahlend

Stahlblechgehäuse pulverlackiert rechteckiger Querschnitt, vorbereitet zum Befestigen von Leuchtenverbindern aus Stahl; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Homogene Lichtverteilung direkt strahlend, für eine normgerechte Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit gemäß DIN-EN 12464-1; Entblendung durch Mikroprismenscheibe mit spezieller "Multilayer" Technik und optimierter Lichtlenkungsfolie; Montagefreundlicher elektrischer Anschluß, ohne die Leuchte zu öffnen mit einer Klemmenabdeckkappe; die ETM Stufen können problemlos von der Leuchtenoberseite eingestellt werden; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Benötigtes Zubehör: Lichtbandverbinder AVA-LB je nach Leuchtenanordnung separat bestellen.

KENNDATEN

| | |
|------------------------|--|
| Bestellnummer | 65711024175 |
| EAN-Nummer | 4020863453191 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK03 |
| Umgebungstemperatur | ta 25°C |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|----------------|---|
| Betriebsgerät | Elektronischer Multilumen-Treiber (1 Stück) |
| Systemleistung | 34-19 W |
| Netzspannung | 230 V / 50 Hz |

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------------------------|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 3 SDCM |
| Leuchtenlichtstrom Schaltstufen (ETM) | 4500lm/34W, 3900lm/29W, 3300lm/24W, 2700lm/19W (Standardeinstellung 4500lm) |
| Lampenlebensdauer | 100000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 145-134 lm/W |
| UGR q/l | 18.8 / 19.1 (34W) |

MECHANIK


| | |
|------------------------|---|
| Gehäusefarbe | silbergrau/weißaluminium RAL 9006 |
| Abmessungen LxBxH/DxH | 1548 x 239 x 62 mm |
| Gewicht (netto) | 7 kg |
| Kabeleinführung KE X/Y | 0 mm / 0 mm |
| Montageart | Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage |

Maße

| | | |
|----|---------|--|
| L | 1548 mm | Länge |
| B | 239 mm | Breite |
| H | 62 mm | Höhe |
| A1 | 1300 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |
| A3 | 248 mm | Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung |
| A4 | 100 mm | Befestigungsabstand (Breite) |
| X | 0 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtemitte auf der X-Achse (längs) |
| Y | 0 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtemitte auf der Y-Achse (quer) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/65711024175>



| | |
|------------|------------------|
| Bestückung | LED 34W 4500 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR q/l | 18.8 / 19.1 |
| BAP | 65° < 3000cd/m² |

