

Anbauleuchte - Fresnel-Linse - direkt asymmetrisch strahlend

Stahlblechgehäuse, kompakter rechteckiger Querschnitt, Bauhöhe 40mm; vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Lichtverteilung direkt asymmetrisch strahlend mittels Fresnel-Linse aus PMMA, homogene Lichtverteilung in Ausstrahlungsrichtung; Montagefreundlicher elektrischer Anschluß, direkt an Leuchtenoberseite mit einer Klemmenabdeckkappe; die ETM Stufen können problemlos von der Leuchtenoberseite eingestellt werden; Elektrischer Anschluß über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Benötigtes Zubehör: Lichtbandverbinder AVA-LB je nach Leuchtenanordnung separat bestellen.

KENNDATEN

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Bestellnummer | 65711024195 |
| EAN-Nummer | 4020863453535 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK03 |
| Umgebungstemperatur | ta 25°C |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|----------------|---|
| Betriebsgerät | Elektronischer Multilumen-Treiber (1 Stück) |
| Systemleistung | 42-23 W |
| Netzspannung | 230 V / 50 Hz |

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------------------------|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 3 SDCM |
| Leuchtenlichtstrom Schaltstufen (ETM) | 4700lm/42W, 4100lm/36W, 3500lm/29W, 2900lm/23W (Standardeinstellung 4700lm) |
| Lampenlebensdauer | 70000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 122-112 lm/W |
| UGR q/l | 24.1 / 26.5 (42W) |

MECHANIK


| | |
|------------------------|---|
| Gehäusefarbe | silbergrau/weißaluminium RAL 9006 |
| Abmessungen LxBxH/DxH | 1548 x 129 x 62 mm |
| Gewicht (netto) | 4.67 kg |
| Kabeleinführung KE X/Y | 0 mm / 0 mm |
| Montageart | Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage |

Maße

| | | |
|----|---------|---|
| L | 1548 mm | Länge |
| B | 129 mm | Breite |
| H | 62 mm | Höhe |
| A1 | 1300 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |
| A3 | 248 mm | Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung |
| A4 | 50 mm | Befestigungsabstand (Breite) |
| X | 0 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs) |
| Y | 0 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/65711024195>



Bestückung LED 42W 4700 840
ηLB 100 %
Φ ↓/↑ 100 % / 0 %
UGR q/l 24.1 / 26.5

