

ARTIKEL NR. 5363-040120

DOTLUX LED-Panel Rimless 620x620x max.42W 1050mA 4000K



PROLINE



zur Artikelseite

LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung für angenehme Lichtverteilung

Rahmenloses und dünnes Design mit nur 28 mm Dicke.

Hohe Lichtausbeute, je nach Netzteil bis max. 165Lm/W

Großer Abstrahlwinkel 120°

42W @ 1050 mA
38W @ 950 mA
28W @ 700 mA
24W @ 600 mA

GEWICHT IN KG	1.88
VERBRAUCH (KWH/1000H)	42
LEISTUNGSAufNAHME IN WATT	42
LUMEN PRO WATT	165
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	6950

ABMESSUNGEN

Höhe: 30mm
Länge: 620mm

Breite: 620mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTFARBE	neutralweiß
MATERIAL DES GEHÄUSES	Stahl, pulverbeschichtet
NETZTEIL	Separat bestellen
IP-SCHUTZART	IP40
SCHUTZKLASSE	III
SORTIMENT	Proline
TEMPERATURBEREICH	-10°C bis +40°C