




M-POL S Polehead

Leuchtenkopf, anthrazit, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90

Die verschiedenen Leuchtenköpfe der DALI-dimmbaren SLV Outdoor-Familie bieten vielfältige Möglichkeiten. Mit einem CRI über 90, 470 / 510 Lumen und einer LED Lebensdauer von 50000 Stunden wird auch der zylindrische M-POL S Polehead höchsten Anforderungen gerecht. Nutzen Sie den passenden Leuchtenkopf, um individuelle Outdoor-Projekte zu realisieren.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006383
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 10
Montagedetails	Boden mit Zubehör
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Wattage	11 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0,522
Anzahl Leuchten an LS B16A	17
Anzahl Leuchten an LS C16A	34
Höhe Einschaltstrom	4.7 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	470/510 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1

Lichtquelle

1370513	
---------	---

Zubehör

1006379	M-POL 30 Pole , Poller, anthrazit, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , Poller, anthrazit, 53,4cm
1006381	M-POL 90 Pole , Poller, anthrazit, 83,4cm
1006382	M-POL Bodenanker , edelstahl
228726	T-VERBINDUNGSBOX , schwarz, IP68
228730	VERBINDUNGSBOX , 3-polig, IP68

Höhe	15.9 cm
Durchmesser	12.09 cm
Nettogewicht	0.992 kg
Bruttogewicht	1.061 kg