

ARTIKEL NR. 2826-299120

DOTLUX LED-Downlight CIRCLE 10W COLORselect 300mA 4pin



zur Artikelseite

"COLORselect": 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für jede Anwendungsumgebung die passende Lichtfarbe einstellbar:

1. Warmweiss 3.000 K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living
2. Neutralweiss 4.000 K: Büro, Gastronomie, Industrie, Sanitär, Seniorenheime und Krankenhäuser
3. Tageslichtweiss 5.700 K: Industrie, Tagungsräume, Bildungseinrichtungen, Büro

- "HCL READY": Dieser Artikel ist für den Einsatz als HCL (Human Centric Lighting) Beleuchtung geeignet (Zusatzkomponenten sind erforderlich). Human Centric Lighting ist die natürlichste Form von künstlichem Licht, denn es bildet den Tagesverlauf der Sonne nach. Durch die Anpassung der Beleuchtung an den menschlichen Biorhythmus können Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit gesteigert werden.
- Stabile Lichtleistung dank überdimensioniertem Aludruckgusskühlkörper und SAMSUNG® LED (LM80 zertifiziert) auf Alukernplatine
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes
- Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbarem Steckverbinder
- Hohe Kompatibilität mit diversen LED-Netzteilen
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden. (Das Akku-Kit Zubehör wird benötigt)

GEWICHT IN KG	0
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 1095
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	10
LUMEN PRO WATT	max. 110
VERBRAUCH (KWH/1000H)	10
LEUCHTEN PRO SICHERUNGS-AUTOMAT	B16=48, C16=80

ABSTRAHLWINKEL	120°
BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 22
DIMMBAR	netzteilabhängig
ENABLED LIZENSIIERTES PRODUKT	Ja
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	140-165
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
FOOD-READY	Ja
GARANTIE	7 Jahre
IK SCHUTZGRAD	IK06
KABELLÄNGE	25 cm
LICHTFARBE	warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß
NETZTEIL	Separat bestellen
ÄHNLICH RAL-FARBE	9003
IP-SCHUTZART	Vorne IP54/ Hinten IP20
SCHALTZYKLEN	> 100.000
SCHUTZKLASSE	III
SORTIMENT	Proline
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C

ABMESSUNGEN

Durchmesser: 175mm
Höhe: 59mm