

ARTIKEL NR. 2827-299120

DOTLUX LED-Downlight CIRCLE 18W COLORselect 500mA 4pin



zur Artikelseite

"COLORselect": 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für jede Anwendungsumgebung die passende Lichtfarbe einstellbar:

1. Warmweiss 3.000 K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living
2. Neutralweiss 4.000 K: Büro, Gastronomie, Industrie, Sanitär, Seniorenheime und Krankenhäuser
3. Tageslichtweiss 5.700 K: Industrie, Tagungsräume, Bildungseinrichtungen, Büro

- "HCL READY": Dieser Artikel ist für den Einsatz als HCL (Human Centric Lighting) Beleuchtung geeignet (Zusatzkomponenten sind erforderlich). Human Centric Lighting ist die natürlichste Form von künstlichem Licht, denn es bildet den Tagesverlauf der Sonne nach. Durch die Anpassung der Beleuchtung an den menschlichen Biorhythmus können Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit gesteigert werden.
- Stabile Lichtleistung dank überdimensioniertem Aludruckgusskühlkörper und SAMSUNG® LED (LM80 zertifiziert) auf Alukernplatine
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes
- Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbarem Steckverbinder
- Hohe Kompatibilität mit diversen LED-Netzteilen
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden. (Das Akku-Kit Zubehör wird benötigt)

GEWICHT IN KG	0.7	ABSTRAHLWINKEL	120°
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	18	DIMMBAR	netzteilabhängig
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 1950	ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
LUMEN PRO WATT	max. 108	EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	160-185
VERBRAUCH (KWH/1000H)	18	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
LEUCHTEN PRO SICHERUNGS-AUTOMAT	B=25/10A, B=40/16A, C=35/10A, C=57/16A	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
ABMESSUNGEN		FOOD-READY	Ja
Durchmesser: 195mm		GARANTIE	7 Jahre
Höhe: 59mm		IK SCHUTZGRAD	IK06
		KABELLÄNGE	27 cm
		LICHTFARBE	warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß
		MATERIAL DES GEHÄUSES	Aluminium
		NETZTEIL	Separat bestellen
		NOTSTROMTAUGLICH	Ja
		ÄHNLICH RAL-FARBE	9003
		IP-SCHUTZART	Vorne IP54/ Hinten IP20
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		SCHUTZKLASSE	III
		SORTIMENT	Proline

TEMPERATURBEREICH

-20°C bis +40°C