



Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Sichtblendenbezeichnung	System Design
Produkt oder Komponententyp	Drucktaster
Bustyp	KNX

Zusatzmerkmale

Betätigungsart	4 Taster
Sensortyp	Temperatursensor(en)
Gehäusevariante	Einbau
Anzahl von Funktionstasten	4
Funktion verfügbar	Mit LC-Display Mit Temperatursensor Mit Statusanzeigen Proximity function Szenen-Funktion Bildschirmschoner Reinigungsmodus Schalten, Umschalten, Dimmen (einfächig/zweifächig) Jalousiesteuerung Erweiterte Einstellungen: Individuelle Konfiguration Viele Programmierungs-/Konfigurierungsarten möglich Kompatibel mit ETS4 und höher Kalibrierung der Korrekturanpassungen für die Temperatur Integrated KNX bus coupler
Statusanzeige	Ladestatus: 1 Anzeige (white/green)
Beschriftung	Mit Symbolen
Material	Kunststoff
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Breite	71 mm
Höhe	71 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,1 cm
VPE 1 Breite	7,4 cm
VPE 1 Länge	8 cm
VPE 1 Gewicht	0,11 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	1080

VPE 2 Höhe	105 cm
VPE 2 Breite	60 cm
VPE 2 Länge	80 cm
VPE 2 Gewicht	138 kg
VPE 3 Höhe	15 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------