

MDT Glastaster II Smart 2/4/6/8/12-fach, Unterputzgerät

| Ausführungen | | |
|--------------|---------------------|--|
| BE-GT20W.02 | Glastaster II Smart | Unterputzgerät, Weiß |
| BE-GT20S.02 | Glastaster II Smart | Unterputzgerät, Schwarz |
| BE-GT2TW.02 | Glastaster II Smart | Unterputzgerät, Weiß, integrierter Temperatursensor |
| BE-GT2TS.02 | Glastaster II Smart | Unterputzgerät, Schwarz, integrierter Temperatursensor |

Der MDT Glastaster II Smart löst nach dem Berühren der Sensorfläche abhängig von der Parametrierung KNX Telegramme aus. Die Sensorflächen sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten einstellbar. Neben Dimmer/Jalousie, Schalten/Werte senden und Sperrobjekten stehen zahlreiche Funktionen zur Auswahl. Der Glastaster verfügt über 4 integrierte Logikmodule. Das Senden eines zweiten Objekts ist über die Logikmodule möglich.

Weiterhin verfügt der Glastaster II Smart über eine integrierte Putzfunktion und eine Patschfunktion mit erweitertem Funktionsumfang. Sobald 3 oder mehr Sensorflächen gleichzeitig berührt werden, wird abhängig von der Parametrierung ein KNX Telegramm ausgelöst.

Der Glastaster II Smart verfügt über ein großes, aktives Farbdisplay zur Funktions und Statusanzeige. Für jede Taste/Funktion sind Symbole und freie Texte einstellbar. Es können bis zu 12 Funktionen auf 2 oder 3 Ebenen (2x6 oder 3x4 Funktionen) parametrierbar werden. Der Glastaster II Smart kann auch als 6-fach Taster ohne Funktionsebenen verwendet werden. Der Glastaster II Smart verfügt über eine RGB Statusanzeige pro Sensorfläche. Diese können mit internen oder externen Objekten angesteuert werden.

Zusätzliche Funktionen Glastaster II Smart mit Temperatursensor:

Der Glastaster II Smart mit Temperatursensor bietet zusätzliche Funktionen zur Temperatureinstellung und Betriebsart der Heizung. Zusammen mit dem MDT Heizungsaktor lässt sich eine effiziente Raumtemperaturregelung aufbauen und visualisieren. Weiterhin können benutzerdefinierte 1 Bit Meldungen und 14 Byte Texttelegramme angezeigt werden.

Der Glastaster II Smart ist zur Installation in Schalterdosen vorgesehen. Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen.

Zur Inbetriebnahme und Projektierung des MDT Glastasters II Smart benötigen Sie die ETS. Die Produktdatenbank finden Sie auf unserer Internetseite unter www.mdt.de/Downloads.html


BE-GT20W.02



BE-GT20S.02



BE-GT2TW.02



BE-GT2TS.02



Neue Funktionen Serie 02:

- Innovative Gruppensteuerung mit langem /extra langem Tastendruck
- Neue Mapping Funktion zur einfachen Funktionszuordnung
- Erweiterte Infoanzeige mit bis zu 3 Zeilen und bis zu 6 Messwerten
- Neue Symbole
- Patschfunktion mit erweitertem Funktionsumfang

Generelle Funktionen:

- Produktion in Engelskirchen, zertifiziert nach ISO 9001
- Großes, aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige
- Hintergrundfarbe des Displays einstellbar (weiß oder schwarz)
- Symbole und freie Texte für jede Taste/Funktion einstellbar
- Bis zu 12 Funktionen auf 2 oder 3 Ebenen (2x6 oder 3x4 Funktionen)
- Bis zu 6 Funktionen ohne Ebenenumschaltung
- Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar
- Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte
- Kurzer/langer Tastendruck mit 2 Objekten
- RGB Status jeder Sensorfläche einzeln je Ebene ansteuerbar
- Anzeige von Innen-/Außentemperatur und Uhrzeit
- Displayhelligkeit automatisch über Lichtsensor und Tag/Nacht Objekt
- Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich
- 3 Jahre Produktgarantie

| Technische Daten | BE-GT20W.02 | BE-GT20S.02 | BE-GT2TW.02 | BE-GT2TS.02 |
|-------------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| Anzahl Sensorflächen | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Temperaturmessbereich | -- | -- | 0 bis + 40 °C | 0 bis + 40 °C |
| Typische Genauigkeit | | | ± 0,5 °C | ± 0,5 °C |
| Empfohlene Montagehöhe | 1,10 - 1,25 m (als Taster) 1,50 - 1,60 m* (als Bediengerät) | | 1,10 - 1,25 m (als Taster) 1,50 - 1,60 m* (als Bediengerät) | |
| Spezifikation KNX Schnittstelle | TP-256 | TP-256 | TP-256 | TP-256 |
| Verfügbare KNX Datenbanken | ETS 5/6 | ETS 5/6 | ETS 5/6 | ETS 5/6 |
| Max. Kabelquerschnitt | | | | |
| KNX Busklemme | 0,8 mm Ø, Massivleiter | 0,8 mm Ø, Massivleiter | 0,8 mm Ø, Massivleiter | 0,8 mm Ø, Massivleiter |
| Versorgungsspannung | KNX Bus | KNX Bus | KNX Bus | KNX Bus |
| Leistungsaufnahme KNX Bus typ.** | < 0,6 W | < 0,6 W | < 0,6 W | < 0,6 W |
| Umgebungstemperatur | 0 bis + 45 °C | 0 bis + 45 °C | 0 bis + 45 °C | 0 bis + 45 °C |
| Schutzart | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Abmessungen (B x H x T) | 92 mm x 92 mm x 29,2 mm | 92 mm x 92 mm x 29,2 mm | 92 mm x 92 mm x 29,2 mm | 92 mm x 92 mm x 29,2 mm |
| Zur Montage benötigte Schalterdosen | 1 | 1 | 1 | 1 |

* Bei Verwendung des Tasters mit SollwertEinstellung wird zur besseren Ablesbarkeit des Displays eine Montagehöhe von 1,60 m empfohlen. Bei der Montage sind die Montagehöhen nach geltenden Vorschriften einzuhalten.

** Gerät muss mit zwei Buslasten eingerechnet werden. Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich.

Anschlussbeispiel BE-GT2xx.02

