

Artikeldatenblatt

JUNG HOME Gateway



Artikel-Nr.

BT S GATEWAY

JUNG HOME Gateway

inklusive Netzteil
inklusive LAN-Kabel

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Verbindung von JUNG HOME Geräten mit den myJUNG Diensten z. B. für Sprachsteuerung
- Verbindung von JUNG HOME Geräten mit weiteren Smart-Home-Systemen über das lokale Netzwerk
- Ausschließlich zum Gebrauch in tropf- und spritzwasserfreien Innenbereichen geeignet
- Zur Wandmontage oder als Tischgerät (Hutschienenmontage mit separat erhältlichem Montageadapter REG Art.-Nr.: MA-REG)

Produkteigenschaften

- Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth®
- Bluetooth® Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion
- Verschlüsselte Kommunikation über myJUNG Dienste z. B. mit Diensten von Alexa, Google Home
- 3 Status-LED zur Unterstützung von Inbetriebnahme und Betrieb
- Taste zur Inbetriebnahme und für Werksreset
- RJ45-Buchse und beiliegendes LAN-Kabel zum Anschluss an WLAN-Router
- Updatefähig über JUNG HOME App
- Verschlüsselte Kommunikation über lokales Netzwerk z. B. mit Smart Visu Server (Voraussetzung: JUNG HOME Gateway ab Version 1.3.1 und SV-SERVER2 ab Version 1.2.1850), wibutler pro 2 und Mediola Gateway

Das Gateway ist vom VDE-Institut ausgezeichnet mit dem Zertifikat „Smart Home - Informationssicherheit geprüft“.

Zubehör:

Montageadapter REG Art.-Nr.: MA-REG

Technische Daten

Gateway

Leistungsaufnahme Standby:	< 2 W
Maße (L x B x H):	102 x 102 x 28 mm
Betriebstemperatur:	-5 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-20 ... +70 °C
Schutzgrad:	IP20
Funkfrequenz:	2402,0 ... 2480,0 MHz
Sendereichweite	
in Gebäuden:	ca. 30 m
Sendeleistung:	10 dBm / 10 mW, Klasse 1.5
LAN:	1 x 10/100/1000 Mbit/s

Netzteil

Versorgungsspannung:	AC 230 V
Ausgangsspannung:	5 V SELV
Anschluss USB:	Micro USB-B

Ausführung:
mit Eurostecker