


ARTIKEL NR. 5423-030080

DOTLUX LED-Treppenleuchte EASYSTAIR 1,5 W 3000K silber



PROLINE



zur Artikelseite

- Durch die kompakte Bauweise passt die schraubbare Stufenleuchte in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände und Unterputz
- Schnelle und unkomplizierte Montage durch das integrierte 230V-Netzteil und magnetischer Blende
- Platzsparende Durchverdrahtung mit integrierter Druck-Steckklemme
- Leicht auszurichten durch vier große Schlüssellöcher mit zusätzlicher Auflagefläche für Wasserwaagen
- Blendfreie Ausleuchtung von Treppenstufen durch versteckte Anordnung der Leuchtfläche
- Erhältlich in 3 verschiedenen Farben

GEWICHT IN KG	0.117
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	1,5
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	70
VERBRAUCH (KWH/1000H)	1,5
LUMEN PRO WATT	47

ABMESSUNGEN

Länge: 82mm
Durchmesser: 150mm
Breite: 82mm
Höhe: 43mm

DIMMBAR	nicht dimmbar
IP-SCHUTZART	IP44
LICHTFARBE	warmweiß
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
NETZTEIL	Integriert
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
GARANTIE	5 Jahre
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Ja
MONTAGEORT	Innenbereich
L/B WERT	L70/B50
SORTIMENT	Proline
EINBAUTIEFE IN MM	38
GEHÄUSEFARBE	silber
POWER-FACTOR	0,4
TEMPERATURBEREICH	-10°C bis +40°C
ABSTRAHLWINKEL	75°
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	53