

ARTIKEL NR. 5424-030036

**DOTLUX LED-Einbauleuchte MULTISCREWplus 6W 3000K IP65 dimmbar**



zur Artikelseite

- Durch die kompakte Bauweise passt das anschraubbare Downlight in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände, Unterputz, Brandschutzdosen
- Schnelle und platzsparende Montage durch das integrierte dimmbare Netzteil
- Hervorragendes Wärmemanagement, durch das die Leuchte direkt an Dämmmaterial anliegen kann. Abstandshalter werden nicht benötigt
- Beiliegende steckbare Montageklammern ermöglichen eine werkzeuglose Montage in Deckenausschnitten mit Ø 50-70 mm
- Direkt an Massivholzdecken/-balken verschraubbar mit Ø 50-52 mm Sacklochbohrung
- 6 werkzeuglos montierbare, magnetische und somit leicht auszurichtende Blenden stehen zur Auswahl
- Idealer Ersatz für Halogeneinbaustrahler MR11/MR16

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 0.106 |
| <b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>      | 6     |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 100   |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 6     |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 600   |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>INGANGSSPANNUNG</b>                 | 220-240 V AC                    |
| <b>NUTZLEBENSDAUER</b>                 | ca. 40.000 h bei 25°C           |
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>        | 3000                            |
| <b>NETZTEIL</b>                        | Integriert                      |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>             | Ra > 82                         |
| <b>GARANTIE</b>                        | 5 Jahre                         |
| <b>MONTAGEORT</b>                      | Innenbereich                    |
| <b>SCHUTZKLASSE</b>                    | II                              |
| <b>SORTIMENT</b>                       | Proline                         |
| <b>ABSTRAHLWINKEL</b>                  | 36°                             |
| <b>DIMMBAR</b>                         | Phasenanschnitt/Phasenabschnitt |
| <b>WERKSTOFF DES GEHÄUSES</b>          | Kunststoff + Aluminium          |
| <b>EINBAUTIEFE IN MM</b>               | 38                              |
| <b>SCHALTZYKLEN</b>                    | > 80.000                        |
| <b>L/B WERT</b>                        | L70/B20                         |
| <b>IK SCHUTZGRAD</b>                   | IK04                            |
| <b>IP-SCHUTZART</b>                    | Vorne IP65/ Hinten IP20         |
| <b>POWER-FACTOR</b>                    | > 0,9                           |
| <b>TEMPERATURBEREICH</b>               | -10°C bis +35°C                 |
| <b>EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM</b> | 50-70                           |
| <b>KABELLÄNGE</b>                      | 8 cm                            |

**ABMESSUNGEN**

Höhe: 43mm  
Durchmesser: 80mm