


ARTIKEL NR. 5424-040036

DOTLUX LED-Einbauleuchte MULTISCREWplus 6W 4000K IP65 dimmbar



zur Artikelseite

- Durch die kompakte Bauweise passt das anschraubbare Downlight in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände, Unterputz, Brandschutzdosen
- Schnelle und platzsparende Montage durch das integrierte dimmbare Netzteil
- Hervorragendes Wärmemanagement, durch das die Leuchte direkt an Dämmmaterial anliegen kann. Abstandshalter werden nicht benötigt
- Beiliegende steckbare Montageklammern ermöglichen eine werkzeuglose Montage in Deckenausschnitten mit Ø 50-70 mm
- Direkt an Massivholzdecken/-balken verschraubbar mit Ø 50-52 mm Sacklochbohrung
- 6 werkzeuglos montierbare, magnetische und somit leicht auszurichtende Blenden stehen zur Auswahl

GEWICHT IN KG	0.101
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	6
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	620
VERBRAUCH (KWH/1000H)	6
LUMEN PRO WATT	103

INGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
NETZTEIL	Integriert
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
GARANTIE	5 Jahre
MONTAGEORT	Innenbereich
SCHUTZKLASSE	II
SORTIMENT	Proline
ABSTRAHLWINKEL	36°
DIMMBAR	Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Kunststoff + Aluminium
EINBAUTIEFE IN MM	38
SCHALTZYKLEN	> 80.000
L/B WERT	L70/B20
IK SCHUTZGRAD	IK04
IP-SCHUTZART	Vorne IP65/ Hinten IP20
POWER-FACTOR	> 0,9
TEMPERATURBEREICH	-10°C bis +35°C
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	50-70
KABELLÄNGE	8 cm

ABMESSUNGEN

Durchmesser: 80mm
Höhe: 43mm