

ARTIKEL NR. 5426-030038

**DOTLUX LED-Leuchte CIRCLEminidim 6W 3000K dimmbar weiß**



zur Artikelseite

- Aufgrund des integrierten Netzteiles ist das Downlight sofort betriebsbereit und platzsparend
- Einfachste Montage durch Schnell-Anschlussklemme und Zugentlastung
- Stabile Montageklammern ermöglichen eine werkzeuglose Montage in Deckenausschnitten von 68-75mm
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes >92

<b>GEWICHT IN KG</b>	0.18
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	580
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	6
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	6
<b>LUMEN PRO WATT</b>	97

**ABMESSUNGEN**

**Durchmesser:** 85mm  
**Höhe:** 34mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	38°
<b>DIMMBAR</b>	Phasenabschnitt
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-40°C bis +50°C
<b>LICHTFARBE</b>	warmweiß
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220-240 V AC
<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 40.000 h bei 25°C
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000
<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50
<b>NETZTEIL</b>	Integriert
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 92
<b>GEHÄUSEFARBE</b>	weiß
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre
<b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>	Ja
<b>MONTAGEORT</b>	Innenbereich
<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
<b>L/B WERT</b>	L70/B50
<b>SORTIMENT</b>	Proline
<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	70
<b>IP-SCHUTZART</b>	Vorne IP44 / Hinten IP20
<b>ÄHNLICH RAL-FARBE</b>	9016
<b>EINBAUTIEFE IN MM</b>	30
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 80.000
<b>POWER-FACTOR</b>	> 0,9
<b>EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM</b>	68-75