

ARTIKEL NR. 5427-030038

DOTLUX LED-Leuchte CIRCLEminidim 6W 3000K dimmbar schwarz



zur Artikelseite

- Aufgrund des integrierten Netzteiles ist das Downlight sofort betriebsbereit und platzsparend
- Einfachste Montage durch Schnell-Anschlussklemme und Zugentlastung
- Stabile Montageklammern ermöglichen eine werkzeuglose Montage in Deckenausschnitten von 68-75mm
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes >92

GEWICHT IN KG	0.18
VERBRAUCH (KWH/1000H)	6
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	580
LUMEN PRO WATT	97
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	6

ABMESSUNGEN

Höhe: 34mm
Durchmesser: 85mm

ABSTRAHLWINKEL	38°
DIMMBAR	Phasenabschnitt
TEMPERATURBEREICH	-40°C bis +50°C
LICHTFARBE	warmweiß
EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50
NETZTEIL	Integriert
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
GEHÄUSEFARBE	schwarz
GARANTIE	5 Jahre
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Ja
MONTAGEORT	Innenbereich
SCHUTZKLASSE	II
L/B WERT	L70/B50
SORTIMENT	Proline
TC TEMPERATUR IN °C	70
IP-SCHUTZART	Vorne IP44 / Hinten IP20
EINBAUTIEFE IN MM	30
SCHALTZYKLEN	> 80.000
ÄHNLICH RAL-FARBE	9011
POWER-FACTOR	> 0,9
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	68-75