

ARTIKEL NR. 3620-399120

DOTLUX LED-Leuchte LUNAexit IP44 Ø330mm 18W COLORselect



zur Artikelseite

- Integriertes Einzelbatteriemodul mit automatischer Selbsttestfunktion
- 3h Leuchtdauer mit modernem LI-ION
- Schattenfreie Lichtverteilung mit sehr stabiler PMMA-Abdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatine
- Einfachste Installation dank durchverdrahtbarer Leuchtenanschlussklemme
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign

WARENGRUPPE EC001957_Sicherheitsleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -

VORGÄNGERARTIKEL 3620-0FW180 3620-1FW180
3620-2FW180

GEWICHT IN KG 0.69
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 18
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 2160/2200/2180
LUMEN PRO WATT 120/122/121

ABMESSUNGEN

Durchmesser: 330mm
Breite: 330mm
Höhe: 95mm
Länge: 330mm

ABSTRAHLWINKEL 120
SCHUTZART (IP) IP44
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
ERKENNUNGSWEITE 0
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000/4000/5700
POWER-FACTOR 0,9
IK SCHUTZGRAD IK07
AKKULAUFZEIT 3h
LUMEN PRO WATT 120/122/121
SCHUTZKLASSE II
SPANNUNGSART AC
GEHÄUSEFARBE weiß
NOTLICHTTAUGLICH Ja
PIKTOGRAMM INKLUSIVE Nein
SCHALTZYKLEN > 100.000
EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM 0
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM 0
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM 0
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 240
GARANTIE IN JAHREN 5
L80/B10 50000
NENNSTROM IN A 0,08
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE Nein
DIMMEN OHNE DIMMER Nein

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	240
AUTOMATISCHER SELBSTTEST	automatischer Selbsttest
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	0
FASSUNG	ohne
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
SCHUTZART (NEMA)	1
SCHLAGFESTIGKEIT	IK07
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D- ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	Steckanschluss
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MONTAGEART	Deckenanbau
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
ELDAS-NR.	941004949
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	330
DURCHMESSER IN MM	330
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	18
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	330
ABMESSUNGEN HÖHE MM	95
EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	0
BETRIEBSGERÄT	Elektronischer Trafo
LICHTVERTEILER	Ohne