

ARTIKEL NR. 4618-299120

DOTLUX LED-Leuchte LUNAexit Ø490mm 33W COLORselect IP44



zur Artikelseite

- Integriertes Einzelbatteriemodul mit automatischer Selbsttestfunktion
- 3h Leuchtdauer mit moderner LI-ION Akku
- Schattenfreie Lichtverteilung mit sehr stabiler PMMA-Abdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatte
- Einfachste Installation, dank durchverdrahtbarer Leuchtenanschlusssklemme
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign

VORGÄNGER ARTIKEL	4618-199180
GEWICHT IN KG	1.39
LUMEN PRO WATT	123/133/136
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	33
VERBRAUCH (KWH/1000H)	33
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4070/4380/4490

ABMESSUNGEN

Höhe: 130mm

Durchmesser: 490mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
DIMMBAR	nicht dimmbar
IP-SCHUTZART	IP44
TEMPERATURBEREICH	0°C bis +40°C
LICHTFARBE	warmweiß
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
NETZTEIL	Intern
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
MATERIAL DER ABDECKUNG	PMMA
GARANTIE	5 Jahre
WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Aluminium
NOTSTROMTAUGLICH	Ja
AKKULAUFZEIT	3h
NOTLICHTKOMPONENTE INTEGRIERT	Ja
L/B WERT	L80/B10
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
SORTIMENT	Proline
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
IK SCHUTZGRAD	IK07
POWER-FACTOR	> 0,9