

ARTIKEL NR. 5379-040120

DOTLUX LED-Panel FLATevo 595x595mm UGR<19 4000K max. 36W Single



zur Artikelseite

- LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP Nano zur blendfreien Lichtverteilung
- UGR<19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- Niedrig bestromte LEDs in Verbindung mit großflächiger, rückseitiger Kühlung garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten
- Montage- und servicefreundlich durch DC-Systemstecker (Plug&Play-kompatibel mit allen DOTLUX Netzteilen)

Leistungsaufnahme mit unterschiedlichen Vorschaltgeräten:

- 40W @ 1050 mA
- 36W @ 950 mA
- 27W @ 700 mA
- 20W @ 500 mA
- 14W @ 350 mA

GEWICHT IN KG	1,548
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	36
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4320
VERBRAUCH (KWH/1000H)	36
LUMEN PRO WATT	120

ABMESSUNGEN

- Länge:** 595mm
- Breite:** 595mm
- Höhe:** 35mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
IP-SCHUTZART	IP40
TEMPERATURBEREICH	-10°C bis +40°C
LICHTFARBE	neutralweiß
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
NETZTEIL	Separat bestellen
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
GARANTIE	5 Jahre
SCHUTZKLASSE	III
L/B WERT	L80/B10
BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
SORTIMENT	Proline
KABELLÄNGE	20 cm
WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Stahl, pulverbeschichtet
DIMMBAR	netzteilabhängig
IK SCHUTZGRAD	IK02
SCHALTZYKLEN	> 100.000
GEHÄUSEFARBE	RAL9016
LEISTUNG LM/W	120