

ARTIKEL NR. 4826-140120

DOTLUX LED-Panel FLATevo 620x620 UGR19 4000K max.37W Single



zur Artikelseite

- LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP Nano zur blendfreien Lichtverteilung
- UGR<19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- Niedrig bestromte LEDs in Verbindung mit großflächiger, rückseitiger Kühlung garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten
- Montage- und servicefreundlich durch DC-Systemstecker (Plug&Play-kompatibel mit allen DOTLUX Netzteilen)

Leistungsaufnahme mit durchverdrahtbarem Netzteil Art.5334

41W @1050 mA = 5031Lm
 37W @ 950 mA = 4550Lm
 27W @ 700 mA = 3350Lm
 23W @ 600 mA = 2875Lm

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|
| VORGÄNGER ARTIKEL | 4826-040120 | ABSTRAHLWINKEL | 90° |
| GEWICHT IN KG | 1,5 | IP-SCHUTZART | IP20 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | max.37 | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000 |
| LUMEN PRO WATT | 135 | NETZTEIL | Separat bestellen |
| VERBRAUCH (KWH/1000H) | 37 | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | max. 5030 | BAUFORM | quadratisch |
| | | GEHÄUSEFARBE | weiß |
| | | GARANTIE | 5 Jahre |
| | | WERKSTOFF DES GEHÄUSES | Aluminium |
| ABMESSUNGEN | | SCHUTZKLASSE | III |
| Höhe: 30mm | | NOTSTROMTAUGLICH | Nein |
| Länge: 620mm | | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE | Ja |
| Breite: 620mm | | MONTAGEORT | Innenbereich |
| | | BLENDFREIHEIT | UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich |
| | | TEMPERATURBEREICH | -35°C bis +45°C |
| | | IK SCHUTZGRAD | IK02 |