

ARTIKEL NR. 4866-030015

**DOTLUX LED-Fluter LENSplus 150W 3000K 15° Abstrahlwinkel**



zur Artikelseite

Große Vielfalt an verschiedenen Abstrahlwinkeln ermöglicht für jede Situation eine optimale Ausleuchtung

- Zuverlässiger Betrieb durch hocheffiziente Lumileds®-LEDs mit 3-Step MacAdam-Binning
- Massives, wasserfestes, ADC12-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Druckausgleichsventil (IP 66/IK08) und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- ESG-Glas "ULTRA CLEAR" hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Langlebige Industrienetzteile mit 10kV Überspannungsschutz
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1,5m UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)
- Austauschbare Komponenten dadurch reparaturfähig
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

<b>GEWICHT IN KG</b>	4.5	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	15°
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	19585	<b>DIMMBAR</b>	nicht dimmbar
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	150	<b>IP-SCHUTZART</b>	IP66
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	150	<b>LICHTFARBE</b>	tageslichtweiß
<b>LEUCHTEN PRO SICHERUNGS-AUTOMAT</b>	B16=6, C16=10	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LUMEN PRO WATT</b>	130	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000
		<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
		<b>NETZTEIL</b>	Intern
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	schwarz
<b>Länge:</b> 375mm		<b>GARANTIE</b>	7 Jahre
<b>Breite:</b> 320mm		<b>WERKSTOFF DES GEHÄUSES</b>	Aluminium
<b>Höhe:</b> 75mm		<b>BRANDSCHUTZ "D"</b>	Ja
		<b>L/B WERT</b>	L80/B10
		<b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>	bis 10000 V
		<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK08
		<b>BESONDERHEIT</b>	Flimmerfrei
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
		<b>SORTIMENT</b>	Highline
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
		<b>EFFECTIVE PROJECTED AREA IN M²</b>	0,104