

ARTIKEL NR. 4866-030120

DOTLUX LED-Fluter LENSplus 150W 3000K 120° Abstrahlwinkel



zur Artikelseite

Große Vielfalt an verschiedenen Abstrahlwinkeln ermöglicht für jede Situation eine optimale Ausleuchtung

- Zuverlässiger Betrieb durch hocheffiziente Lumileds®-LEDs mit 3-Step MacAdam-Binning
- Massives, wasserfestes, ADC12-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Druckausgleichsventil (IP 66/IK08) und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- ESG-Glas "ULTRA CLEAR" hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Langlebige Industrienetzteile mit 10kV Überspannungsschutz
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1,5m UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)
- Austauschbare Komponenten dadurch reparaturfähig
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

GEWICHT IN KG	4.5	ABSTRAHLWINKEL	120°
VERBRAUCH (KWH/1000H)	150	DIMMBAR	nicht dimmbar
LEUCHTEN PRO SICHERUNGSAUTOMAT	B16=6, C16=10	IP-SCHUTZART	IP66
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	150	EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
		NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
		FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
ABMESSUNGEN		NETZTEIL	Intern
Breite: 320mm		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
Höhe: 75mm		GEHÄUSEFARBE	schwarz
Länge: 375mm		GARANTIE	7 Jahre
		WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Aluminium
		BRANDSCHUTZ "D"	Ja
		L/B WERT	L80/B10
		ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	bis 10000 V
		IK SCHUTZGRAD	IK08
		BESONDERHEIT	Flimmerfrei
		SCHUTZKLASSE	I
		SORTIMENT	Highline
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		TEMPERATURBEREICH	-30°C bis +50°C
		EFFECTIVE PROJECTED AREA IN M²	0,104
		KABELLÄNGE	155 cm