DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTIKEL NR. 4867-030065

DOTLUX LED-Fluter LENSplus 200W 3000K 60*120° Abstrahlwinkel

zur Artikelseite

Große Vielfalt an verschiedenen Abstrahlwinkeln ermöglicht für jede Situation eine optimale Ausleuchtung

- Zuverlässiger Betrieb durch hocheffiziente Lumileds®-LEDs mit 3-Step MacAdam-Binning
- Massives, wasserfestes, ADC12-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Druckausgleichsventil (IP 66/IK08) und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- ESG-Glas "ULTRA CLEAR" hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Langlebige Industrienetzteile mit 10kV Überspannungsschutz
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1,5m UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

GEWICHT IN KG	5.5
LEUCHTEN PRO SICHERUNGSAUTOMAT	B16=5, C16=8
VERBRAUCH (KWH/1000H)	200
LUMEN PRO WATT	121
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	200
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	24340

ABMESSUNGEN

Höhe: 78mm
Länge: 400mm
Breite: 345mm

DIMMBAR	nicht dimmbar
IP-SCHUTZART	IP66
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
NETZTEIL	Intern
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
GEHäUSEFARBE	schwarz
GARANTIE	7 Jahre
WERKSTOFF DES GEHäUSES	Aluminium
BRANDSCHUTZ "D"	Ja
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	bis 10000 V
IK SCHUTZGRAD	IK08
BESONDERHEIT	Flimmerfrei
SCHUTZKLASSE	I
SORTIMENT	Highline
SCHALTZYKLEN	> 100.000
TEMPERATURBEREICH	-30°C bis +50°C
EFFECTIVE PROJECTED AREA IN M^2	0,121
ABSTRAHLWINKEL	60° x 120°