

ARTIKEL NR. 5441-099120

DOTLUX LED-Leuchte GALAXO Ø400 30W COLORselect und Backlight



zur Artikelseite

- Flache, multifunktionale Leuchte für Decken-, Wand- und Pendelmontage mit indirektem Lichtanteil
 - Schnelle und sichere Montage mit TWISTLOCK Drehverschluss
 - Schaltbare, indirekte Beleuchtung ermöglicht auch die direkte Aufbaumontage an Wand oder Decke
 - Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
 - Phasenabschnittsdimmbar und dadurch auch kompatibel zu DALI-Systemen mit unseren Dimmer Art. 5425
 - Hochwertiger Aufbau durch vergilbungsfreie PMMA Lichtleitertechnik sorgt für farbstabile Lichtleistung
-
- Für die Verwendung mit indirektem Licht muss die Montageplattform Art. 5445 mitbestellt werden
 - Für die Pendelmontage muss das Seilset 5446 und die Montageplattform Art. 5445 mitbestellt werden
 - Die Leuchte kann mit dem passenden Dimmern 5180 oder DALI 5425 gedimmt werden
 - Hocheffizientes, BEG Förderfähiges Leuchtendesign

GEWICHT IN KG	1.25
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	30
VERBRAUCH (KWH/1000H)	30
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	3600/3900/3780
LUMEN PRO WATT	120/130/126

ABMESSUNGEN

Durchmesser: 397mm
Höhe: 24mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50
NETZTEIL	Integriert
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
POWER-FACTOR	0,9
GEHÄUSEFARBE	weiß
GARANTIE	3 Jahre
MATERIAL	Kunststoff
SPANNUNGSART	AC
POWER SELECT	Ja
MONTAGEORT	Innenbereich
SCHUTZKLASSE	II
SORTIMENT	Proline
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
DIMMBAR	Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
KABELLÄNGE IN M	30 cm
SCHUTZART (IP)	Vorne IP44 / Hinten IP20
IK SCHUTZGRAD	IK05