ARTIKEL NR. 5442-099120

DOTLUX LED-Leuchte GALAXO Ø600 38W COLORselect und Backlight

zur Artikelseite

- Flache, multifunktionale Leuchte für Decken-, Wand- und Pendelmontage mit indirektem Lichtanteil
- Schnelle und sichere Montage mit TWISTLOCK Drehverschluss
- Schaltbare, indirekte Beleuchtung ermöglicht auch die direkte Aufbaumontage an Wand oder Decke
- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Phasenabschnittsdimmbar und dadurch auch kompatibel zu DALI-Systemen mit unseren Dimmer Art. 5425
- Hochwertiger Aufbau durch vergilbungsfreie PMMA Lichtleitertechnik sorgt für farbstabile Lichtleistung

- Für die Verwendung mit indirektem Licht ist die Montageplatte inklusive zwei kleinen Abstandshaltern im Lieferumfang der Leuchte enthalten
- Für die Pendelmontage muss das Seilset 5450 mitbestellt werden
- Die Leuchte kann mit dem passenden Dimmern 5180 oder DALI 5425 gedimmt werden
- Hocheffizientes, BEG Förderfähiges Leuchtendesign

GEWICHT IN KG	3.4
VERBRAUCH (KWH/1000H)	38
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	38
LUMEN PRO WATT	120/127/121
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4560/4830/4600

ABMESSUNGEN

Höhe: 24mm
Durchmesser: 600mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +40°C
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50
NETZTEIL	Integriert
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
BAUFORM	rund
GEHäUSEFARBE	weiß
KABELLäNGE IN M	50 cm
GARANTIE	3 Jahre
MATERIAL	Kunststoff
SPANNUNGSART	AC
POWER SELECT	Ja
SCHUTZKLASSE	II
SORTIMENT	Proline
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
BESONDERHEIT	Flimmerfrei
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
DIMMBAR	Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
SCHUTZART (IP)	Vorne IP44 / Hinten IP20
IK SCHUTZGRAD	IK05
POWER-FACTOR	> 0,9
EINGANGSSPANNUNG	200-240 V AC