

ARTIKEL NR. 5499

**DOTLUX LED-PanelFLATevo 620x620 UGR19 4000K 37W 4er- Set**



zur Artikelseite

- All in One Lösung. Sofort loslegen, das Set kommt direkt mit Panels und passenden Netzteilen.
- Im Lieferumfang enthalten 4x Panel und 4x 950mA Netzteil
- LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP Nano zur blendfreien Lichtverteilung
- UGR<19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- Niedrig bestromte LEDs in Verbindung mit großflächiger, rückseitiger Kühlung garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten
- 37W @ 950 mA = 4550Lm

<b>GEWICHT IN KG</b>	6
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	4550
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	37
<b>LUMEN PRO WATT</b>	123
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	37

**ABMESSUNGEN**

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	90°
<b>IP-SCHUTZART</b>	IP20
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>BAUFORM</b>	quadratisch
<b>POWER-FACTOR</b>	0,9
<b>GEHÄUSEFARBE</b>	weiß
<b>MATERIAL DER ABDECKUNG</b>	PMMA
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre
<b>WERKSTOFF DES GEHÄUSES</b>	Aluminium
<b>SCHUTZKLASSE</b>	III
<b>SPANNUNGSART</b>	AC
<b>NOTSTROMTAUGLICH</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>	Ja
<b>MONTAGEORT</b>	Innenbereich
<b>BLENDFREIHEIT</b>	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	50000
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-35°C bis +45°C
<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK02
<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	82000