

ARTIKEL NR. 5500

DOTLUX LINEAcompact Sensoreinheit PIR 36cm DALI



zur Artikelseite



- Eigenständige Sensoreinheit für alle LINEAcompact DALI Varianten
- Schnelle und einfache Montage durch beliebiges zwischenstecken zwischen zwei Leuchten
- Einfache Programmierung des Sensors über separat erhältliche Infrarot-Fernbedienung Art. 5507
- Stromversorgung über DALI-Leitung nötig; z.B. Art.5119
- Für den Einsatz in mittlerer Höhe von 5-10m
- Der Sensor erlaubt Messungen von Umgebungslicht und Anwesenheitserkennung (PIR)
- Max. 10 zweiflämmige oder 20 einflämmige Leuchten an einem Sensormodul anschließbar
- Shutter zur Verhinderung von Anwesenheitserkennung in einer Richtung enthalten

GEWICHT IN KG	0.6	TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +50°C
		EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
		SCHUTZART (IP)	IP54
		NENNSTROM IN A	0,009
ABMESSUNGEN		BEWEGUNGSSENSOR	Infrarot, 5-10m, 72°/44°
Höhe: 63mm		IK SCHUTZGRAD	IK05
Länge: 360mm		DIMMBAR	DALI-2
Breite: 66mm		FARBE	Silber