

Hallenleuchte - LED-Linsenoptik - direkt tiefstrahlend - IP 65

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, schwarz gepulvert; Gehäuserückseite mit integrierter Ringschraube für Pendel-Abhängung. Gehäusefarbe schwarz; Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels LED-Linsenoptik; mit transparenter Abdeckung aus PC. Treiber integriert und austauschbar. Elektrischer Anschluss über 0,3m lange Anschlussleitung 3x1,0mm².

KENNDATEN

Bestellnummer	37372024164
EAN-Nummer	4020863468164
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 65, Schutzklasse I, F, D, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK08 (-30°C bis 50°C)
Umgebungstemperatur	ta -30°C bis 50°C
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (DE)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Verdrahtung	3x1mm ²
Systemleistung	149W
Netzspannung	230V/50Hz
Leitungsschutzschalter/Anzahl	4 Stück/B10, 7 Stück/B16, 7 Stück/C10, 11 Stück/C16

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	5SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Leuchtenlichtstrom	22993lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 50°C)
Leuchten Lichtausbeute	154lm/W
Ausstrahlungswinkel	60°
UGR q/l	24.7 / 24.7

MECHANIK


Gehäusefarbe	schwarz
Abmessungen (LxBxH/DxH)	370mm x 210mm
Gewicht (netto)	5.41kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Anbau-Einzelmontage

Maße

H	210 mm	Höhe
D	370 mm	Durchmesser

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/37372024164>



Referenz	LED 23000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	24.7 / 24.7

