

Anbau-Downlight - Diffusor opal - direkt breitstrahlend

Anbaugeschäse aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet. Schnellmontageplatte mit Snapfix-Schnellverschluss und Fangseil; Gehäusefarbe weiß; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem opalem Diffusor. Integrierter LED Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 3 Einzelklemmen in Steckkontakt-Technik. Geeignet für Durchgangsverdrahtung.

KENNDATEN

Bestellnummer	37692104140
EAN-Nummer	4020863472840
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	20W
Netzspannung	230V/50Hz
Leitungsschutzschalter/Anzahl	38 Stück/B10, 60 Stück/B16, 57 Stück/C10, 91 Stück/C16

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG0
Leuchtenlichtstrom	1915lm
LED-Lebensdauer	50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	97lm/W
UGR q/l	27.2 / 27.2

MECHANIK


Gehäusefarbe	weiß
Abmessungen (LxBxH/DxH)	190mm x 120mm
Gewicht (netto)	1.74kg
Montageart	Anbau-Einzelmontage

Maße

H	120 mm	Höhe
D	190 mm	Durchmesser

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/37692104140>



Referenz	LED 1900lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	27.2 / 27.2

