

Anbau-Downlight - Diffusor opal - direkt breitstrahlend

Anbaugeschäse aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet. Schnellmontageplatte mit Snapfix-Schnellverschluss und Fangseil; Gehäusefarbe weiß; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem opalem Diffusor. Integrierter LED Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 3 Einzelklemmen in Steckkontakt-Technik. Geeignet für Durchgangsverdrahtung.

KENNDATEN

Bestellnummer	37693104140
EAN-Nummer	4020863472888
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	28W
Netzspannung	230V/50Hz
Leitungsschutzschalter/Anzahl	27 Stück/B10, 44 Stück/B16, 41 Stück/C10, 66 Stück/C16

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG0
Leuchtenlichtstrom	3037lm
LED-Lebensdauer	50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	107lm/W
UGR q/l	27.8 / 27.8

MECHANIK


Gehäusefarbe	weiß
Abmessungen (LxBxH/DxH)	230mm x 115mm
Gewicht (netto)	3.15kg
Montageart	Anbau-Einzelmontage

Maße

H	115 mm	Höhe
D	230 mm	Durchmesser

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/37693104140>



Referenz	LED 3000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	27.8 / 27.8

