

Ledinaire Slim Downlight

DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8719514464452
Anzahl pro Verpackung: 1
Verpackungsanzahl pro Umverpackung: 12
Nettogewicht (Einzelteil): 365 g

Allgemeine Informationen:

Lichttechnologie: LED
Dimmbar: Nein
Lichtquelle ersetzbar: Nein
Ausstrahlungswinkel der Leuchte: 110°
BAP-tauglich (UGR): 28
Montageart: Einbaumontage, Deckenmontage
Farbe: Weiß
Betriebsgerät inklusive: Ja
Anschluss: Schraubanschlussblock, 2-polig
Max Anzahl pro Sicherungsautomat: 55
Konstantlichtstrom: Nein

Elektrische Kenndaten:

Netzspannung: 220/ 240 V
Netzfrequenz: 50 oder 60 Hz
Einschaltstrom: 4.92 A
Leistungsfaktor (min): 0.9

Gehäuseeigenschaften:

Gehäusematerial: Metall-Kunststoff
Reflektor Material: -
Länge: 225 mm
Breite: 225 mm
Höhe: 45 mm
Durchmesser: 225 mm

Initialkennwerte:

Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 K
Lichtstrom-Neuwert: 2000 lm
Leuchten-Lichtausbeute: 105 lm/W
Lichtstromtoleranz: +/-10%
Farborttoleranz (SDCM): (/) 5SDCM
Systemleistung: 19 W
Toleranz Leistungsaufnahme: +/-10%

Anwendungsparameter:

Umgebungstemperaturbereich: -20 bis +40 °C

Zulassungen und Prüfzeichen:

Schutzklasse: Schutzklasse II
Schutzart: IP20 (Vorderseite IP44)
Schlagfestigkeit: IK03
CE-Zeichen: ja

Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD
Gesamt-Produktcode (EOC)	871951446445200
Material-Nr. (12NC)	929003251432
EAN/UPC - Produkt	8719514464452
Nettogewicht (Einzelteil)	365 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	12
Anzahl pro Verpackung	1

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Dimmbar	Nein
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	110°
BAP-tauglich (UGR)	28
Farbe	Weiß
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anschluss	Schraubanschlussblock, 2-polig
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	55
Konstantlichtstrom	Nein



Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50 oder 60 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.9

Produktfoto



Abmessungsskizze



Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Metall-Kunststoff
Länge	225 mm

Initialkennwerte

Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom-Neuwert	2000 lm
Leuchten-Lichtausbeute	105 lm/W
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Farbortoleranz (SDCM)	(/) 5SDCM
Systemleistung	19 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
----------------------------	----------------

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP20 (Vorderseite IP44)
Schlagfestigkeit	IK03
CE-Zeichen	ja