

ARTIKEL NR. 5508-060360

DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITflip mit CINEMA MODE max.2,5W 6000K inkl. 6 Piktogrammen 3h Betrieb, Li-ion Akku mit Selbsttest



zur Artikelseite

- "ONE FOR ALL" Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Auswechselbarer Li-ion Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Wand-/Deckenmontage mit stufenlos klappbarem Piktogramm
- Mit dem passenden Track Adapter 5519 ist die EXITflip in alle 3-Phasenschienen montierbar
- Automatische Selbsttest-Funktion mit integrierter Betriebsstatus Kontroll-LED
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Leistungsaufnahme im Cinema Mode kleiner 1 Watt
- Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb kleiner 2,5 Watt
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen Pfeil (links, rechts, oben, unten)

GEWICHT IN KG	0.8
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	2.5
VERBRAUCH (KWH/1000H)	2.5
LUMEN PRO WATT	7
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	18

ABMESSUNGEN

Höhe: 230mm
Länge: 328mm
Breite: 43mm

DIMMBAR	nicht dimmbar
TEMPERATURBEREICH	0°C bis +45°C
LICHTFARBE	tageslichtweiß
ERKENNUNGSWEITE	30 m
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6000
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
GEHÄUSEFARBE	weiß
SCHUTZKLASSE	II
ART DER BATTERIE	Lithium-Ionen
SORTIMENT	Proline
POWER-FACTOR	0,3
SCHUTZART (IP)	IP20
MATERIAL	PC