

ARTIKEL NR. 5509-060360

**DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITflip max.3W 6000K inkl. 6 Piktogrammen 8h Betrieb, Li-ion Akku mit Selbsttest**



zur Artikelseite

- "ONE FOR ALL" Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Auswechselbarer Li-Ion Akku garantiert eine Leuchtdauer von 8 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Wand-/Deckenmontage mit stufenlos klappbarem Piktogramm
- Mit dem passenden Track Adapter 5519 ist die EXITflip in alle 3-Phasenschielen montierbar
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Leistungsaufnahme im Ladebetrieb kleiner 3 Watt
- Automatische Selbsttest-Funktion mit integrierter Betriebsstatus Kontroll-LED
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen Pfeil (links, rechts, oben, unten)

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>DIMMBAR</b>	nicht dimmbar
<b>GEWICHT IN KG</b>	0,8	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	3	<b>TEMPERATURBEREICH</b>	0°C bis +45°C
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	3	<b>ERKENNUNGSWEITE</b>	30 m
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	18	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	6000
<b>LUMEN PRO WATT</b>	6	<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	weiß
		<b>PIKTOGRAMM INKLUSIVE</b>	Ja
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
<b>Breite:</b> 43mm		<b>ART DER BATTERIE</b>	Lithium-Ionen
<b>Höhe:</b> 230mm		<b>MATERIAL</b>	PC
<b>Länge:</b> 328mm		<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	200-240 V AC