


DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 WINSTA DALI-2

Artikelnummer	GTIN
EQ10127809	4015120127809



Produktbeschreibung

- Plug-and-play LED-Treiber Set DALI-2 für ESYLUX Satelliten LED-Leuchten mit konstanter Lichtfarbe
- Ausgangstrom 700 mA
- Primärseitig am Treiber: 0.5 m schwarzes Kabel mit 5-poligem Stecker WAGO WINSTA 770
- Sekundärseitig am Treiber angeschlossen: 0.5 m weißes Kabel mit RJ45 Stecker

Technische Daten

ALLGEMEIN

Gerätekategorie	Betriebsgerät
Produkthinweis	Erfüllt DALI-2 Standard
Benutzerschnittstelle	DALI-Bus
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Besonderer Produkthinweis	Erfüllt DALI-2 Standard

BEFESTIGUNG

Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Anschlussart	Stecker
Steckverbinder	WAGO WINSTA® MIDI Kod. I, WAGO WINSTA® 770, RJ45
Anzahl der Kontakte	5
Länge der Anschlussleitung	0,5 m

GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 103 mm x Breite 68 mm x Höhe/Tiefe 31 mm
-------------	--

Gewicht	230 g
---------	-------

Werkstoff	PC + ABS
-----------	----------

Schutzzart	IP20
------------	------

Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C...+45 °C
-------------------------------	-----------------

Relative Luftfeuchte	5 - 85 %, nicht kondensierend
----------------------	-------------------------------

Farbe	weiß
-------	------

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	DALI-2
------------------	--------

Schutzklaasse	II
---------------	----

Nennspannung	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
--------------	--------------------------------

Ausgangsspannung	6 - 42 V DC
------------------	-------------

Einschaltstrom	7,9 A / 304 µs
----------------	----------------

Ausgangsstrom	700 mA
---------------	--------

Leistungsaufnahme	33 W
-------------------	------


Stromaufnahme	250 mA
---------------	--------

Standby-Verbrauch	< 0,5 W
-------------------	---------

DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 WAGO WINSTA DALI-2

Artikelnummer	GTIN
EQ10127809	4015120127809

Maßzeichnung



Ausführliche Produktbeschreibung

- Plug-and-play LED-Treiber Set DALI-2 für ESYLUX Satelliten LED-Leuchten mit konstanter Lichtfarbe
- Ausgangsstrom 700 mA
- Primärseitig am Treiber: 0.5 m schwarzes Kabel mit 5-poligem schwarz/blauem Stecker WAGO WINSTA 770
- Sekundärseitig am Treiber angeschlossen: 0.5 m weißes Kabel mit RJ45 Stecker