

# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Artikelnummer: 1186436



Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



**Alu** Aluminium

## Stammdaten

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Artikelnummer       | 1186436           |
| Typ                 | BS-H1-K-40 ALU    |
| Bezeichnung 1       | Bügelschelle 2056 |
| Hersteller          | OBO               |
| Dimension           | 34-40mm           |
| Werkstoff           | Aluminium         |
| Kleinste VK-Einheit | 100               |
| Mengeneinheit       | Stück             |
| Gewicht             | 2,7 kg            |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.        |

# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Artikelnummer: 1186436



## Abmessungen

|             |         |
|-------------|---------|
| Länge       | 22,5 mm |
| Breite      | 45 mm   |
| Höhe        | 74 mm   |
| Blechstärke | 2 mm    |
| Maß A       | 22,5 mm |
| Maß B       | 45 mm   |
| Maß C       | 34 mm   |
| Maß G       | M6      |
| Maß H       | 74 mm   |
| Maß L       | 47 mm   |
| Maß t       | 2 mm    |

## Technische Daten

|   |               |
|---|---------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre                            | 1             |
| für Rohrdurchmesser max.                          | 40 mm         |
| für Rohrdurchmesser min.                          | 34 mm         |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm         |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm         |
| Gewinde   | M6            |
| Halogenfrei                                       | ja            |
| Länge Außenmaß                                    | 34 mm         |
| Max. Anzugsdrehmoment                             | 2 Nm          |
| Mit Kunststoffwanne                               | ja            |
| Montageart  | Profilschiene |
| Schlitzweite                                      | 10 mm         |
| Spannbereich D max.                               | 40 mm         |
| Spannbereich D min.                               | 34 mm         |
| Zusatz Oberfläche                                 | unbehandelt   |
| Zusatz Werkstoff                                  | Aluminium     |
| Mit Gegenwanne                                    | nein          |
| Werkstoff der Wanne                               | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte der Wanne                           | Polypropylen  |