

ARTIKEL NR. 4176-130120

DOTLUX LED-Downlight UNISIZE 10W 3000K



zur Artikelseite

- Ein- Anbauleuchte für alle Einbauöffnungen von 55-135mm
- Leichte Montage dank abnehmbarem, stufenlos einstellbarem Montagebügel mit Fangsicherung/Montagehilfe
- Abnehmbare Federklammern ermöglichen das direkte Anschrauben an Wand- und Decke
- Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät
- Stabile Lichtleistung aufgrund vergilbungsfreiem PMMA-Lichtleiter

NACHFOLGE ARTIKEL -
VORGÄNGER ARTIKEL 4176-030120

GEWICHT IN KG 0.295
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 10
VERBRAUCH (KWH/1000H) 10
LUMEN PRO WATT 101
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 1010

ABMESSUNGEN

Höhe: 20mm
Durchmesser: 165mm

ABSTRAHLWINKEL 120°
DIMMBAR nicht dimmbar
SCHUTZART (IP) IP20
TEMPERATURBEREICH -20°C bis +40°C
LICHTFARBE warmweiß
EINGANGSSPANNUNG 220-240 V AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 30.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000
FREQUENZBEREICH IN HERTZ 50/60
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82
MATERIAL Kunststoff
KABELLÄNGE IN M 15 cm
GARANTIE 2 Jahre
SORTIMENT Ecoline
SCHUTZKLASSE II
SCHALTZYKLEN > 60.000
ÄHNLICH RAL-FARBE 9016
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 30000
POWER-FACTOR 0,7
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM 55-135