

ARTIKEL NR. 5043

**LED-Netzteil CC für QUICK-FIXdc 15-50W 350-1400mA 25-54V nicht dimmbar NFC linear
vorprogrammierte Ausgänge 350/700/1050/1400mA**



zur Artikelseite

- SELV-Ausgangsschutz für Sicherheit und Flexibilität in Leuchten
- Sehr geringe Stromwelligkeit, entsprechend der Empfehlung IEEE 1789
- NFC-Technologie für drahtlose Programmierung
- Großer Auswahlbereich für den Feststromausgang
- Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanwendungen
- Aktiver Leerlaufschutz
- Lange Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden
- Ideale Lösung für Leuchten der Klasse I und Klasse II

Einstellbarer Betriebsstrom: 350/700/1050/1400mA

VORGÄNGER ARTIKEL	4226	DIMMBAR	nicht dimmbar
GEWICHT IN KG	0.198	SCHUTZART (IP)	IP20
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	15-50	TEMPERATURBEREICH	-25°C bis +45°C
		FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
		WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Aluminium
		NOTSTROMTAUGLICH	Ja
		TC TEMPERATUR IN °C	80
ABMESSUNGEN		GARANTIE	2 Jahre
Länge: 280mm		SCHUTZKLASSE	II
Breite: 30mm		SPANNUNGSART	AC/DC
Höhe: 21mm		POWER-FACTOR	0,98
		NUTZLEBENSDAUER	ca. 100.000 h bei 25°C
		ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	1000 V
		EINGANGSSPANNUNG	176-240V AC/DC
		AUSGANGSSTROM IN A	0,35-1,4