DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTIKEL NR. 5047

LED-Netzteil CC für QUICK-FIXdc 6-50W 100-1400mA 25-54V DALI dimmbar NFC linear Werkseitig 350mA/1400mA

zur Artikelseite

- DALI-2 zertifizierter LED-Treiber, 1-100 % Dimmbereich
- SELV-Ausgangsschutz für Sicherheit und Flexibilität in Leuchten
- Amplitudendimmung für höchste Qualität der Lichtleistung, entsprechend der IEEE 1789-Empfehlung
- NFC-Technologie für drahtlose Programmierung
- Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanwendungen
- Ideale Lösung für Klasse I und Klasse II

Werkseitige Einstellung des Betriebsstroms 350mA/1400mA

GEWICHT IN KG	0.24
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	6-50

ABMESSUNGEN

Länge: 360mm
Breite: 30mm
Höhe: 21mm

DIMMBAR	DALI
SCHUTZART (IP)	IP20
TEMPERATURBEREICH	-25°C bis +45°C
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
NOTSTROMTAUGLICH	Ja
GARANTIE	2 Jahre
TC TEMPERATUR IN °C	85
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	AC/DC
POWER-FACTOR	0,98
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	176-280 V DC
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	1000 V
EINGANGSSPANNUNG	176-240V AC/DC
AUSGANGSSPANNUNG	25 - 54 V DC
AUSGANGSSTROM IN A	0,1-1,4