

ARTIKEL NR. 5136

**LED-Netzteil CC für QUICK-FIXdc 5-25W 150-500mA 25-54V nicht dimmbar NFC linear
vorprogrammierte Ausgänge 150/250/350/500mA**



zur Artikelseite

- SELV-Ausgangsschutz für Sicherheit und Flexibilität in Leuchten
- Sehr geringe Stromwelligkeit, entsprechend der Empfehlung IEEE 1789
- NFC-Technologie für drahtlose Programmierung
- Großer Auswahlbereich für den Feststromausgang
- Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanwendungen
- Aktiver Leerlaufschutz
- Lange Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden
- Ideale Lösung für Leuchten der Klasse I und Klasse II

Auswählbarer Betriebsstrom: 150/250/350/500mA

GEWICHT IN KG 0.198
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 5-25

ABMESSUNGEN

Länge: 280mm
Breite: 30mm
Höhe: 21mm

DIMMBAR	nicht dimmbar
SCHUTZART (IP)	IP20
TEMPERATURBEREICH	-25°C bis +65°C
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	198-264 V AC / 176-280 V DC
WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Aluminium
NOTSTROMTAUGLICH	Ja
TC TEMPERATUR IN °C	80
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	AC/DC
POWER-FACTOR	0,98
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	1000 V
AUSGANGSSPANNUNG	25 - 54 V DC